

## Linop® professional 08-D 400 08-D 500

Nopové fólie **Linop 08-D 400** a **Linop 08-D 500** pro vytvoření odvětrávané vrstvy

### Materiál:

- HDPE
- barva nopové fólie: černá

### Použití a výhody:

- diagonálně orientované nopy o výšce 8 mm
- pro novostavby, rekonstrukce i sanace
- jednoduchá instalace
- izolace budov proti vodě i radonu
- vysoká pevnost

### Návod k použití:

Nopová fólie se používá pro běžné aplikace v pozemních stavbách, kde je potřeba vytvořit odvětrávanou izolovanou konstrukci – nejčastěji základů nebo stěn pod úrovní terénu. Nopová fólie je odolná proti hnilobě a působení většiny chemikálií, chrání konstrukci proti prorůstání kořenů. Nopová fólie se instaluje na podklad, který je očištěn od ostrých nerovností, které by mohly fólii prorazit. Fólie se umístí nopy směrem ke konstrukci a pro připevnění se použijí kalené hřeby s ucpávkou. Pro maximální těsnost je při spojování potřeba použít oboustranně lepicí butylkaučukovou pásku, která se vkládá mezi dva pásy fólie, které musejí vzájemně přesahovat o nejméně 3 řady nopů. Na spodní straně pásu fólie je vhodné provést drenáž, která odvádí vodu zastavenou povrchem fólie. Na horní straně pásu musí být fólie vytažena nad terén a ukončení se provádí pomocí ukončovacích lišt. Lišty musí být překryty např. stavebním šterkem, aby byla zajištěna jejich ochrana před UV zářením. Nedodržení tohoto postupu může vést ke tvarové nestabilitě lišty.

### Balení, skladování a transport:

Baleno v rolích. Skladování na suchém, zastřešeném místě, nevystavovat přímému slunci a teplotám nad 50 °C

### Normy a certifikace:

Výrobek je ve shodě a nese CE-značení podle normy EN 13967 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky

### Technické údaje:

Materiál	HDPE (vysokohustotní polyetylén)
Výška nopy [mm]:	8
Plošná hmotnost [g/m <sup>2</sup> ]: Linop 08-D 400 Linop 08-D 500	400 (+/- 2 %) 500 (+/- 2 %)
Vodotěsnost 24 h při 60 kPa - po umělém stárnutí - po vystavení alkáliím	Vyhovující
Třída reakce na oheň	F

### Příslušenství:

- ukončovací lišta nop 8 mm
- kalený hřeb s ucpávkou
- butylkaučuková páska 15mm x 25mm



Vydáno 21. 3. 2020.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost.