



Název výrobku: **K-GRUND**
 Zařazení výrobku: **prostředky pro úpravu povrchu**
 Stručný popis výrobku: **neutralizační nátěr na omítky**

Použití: k neutralizaci povrchu čerstvých vyschlých vysprávek minerálních omítek v interiéru (např. opravy okenních nebo dveřních špalet apod.). Přípravek je vhodný pod klasické malířské nátěry a disperzní interiérové barvy. Není vhodný pod silikátové či vápenné nátěry. Není vhodný pro aplikaci na nátěrové hmoty. Výrobek nenahrazuje penetrační nátěr a neurychluje karbonataci omítky.

Odstín: bezbarvý, případné drobné tmavé částičky nejsou na závadu výrobku a neovlivní výsledný vzhled následných nátěrů.

Ředidlo: voda (pitná)

Doporučené ředění: 2 : 3 (K-GRUND : voda)

Nanášeni: štětkou, štětcem, válečkem

Vydatnost: 14 – 25 m² z 1 kg přípravku v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu.

Podklad: soudržný, suchý, nemastný, zbavený bednicích olejů, nezasolený, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy).

Aplikační teplota: teplota hmoty, prostředí a podkladu se musí při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci pohybovat v rozmezí +5 až +30 °C.

Příklad aplikačního postupu:

- 1) přípravek se naředí v poměru 2 : 3 s čistou vodou. Takto naředěný roztok se nanese na předem upravený podklad v jedné až dvou vrstvách.
- 2) po dokonalém zaschnutí následuje finální povrchová úprava příslušnou penetrací a následně vrchní barvou (klasický malířský nátěr nebo disperzní interiérová barva) dle návodu.
- 3) použité nářadí omýt vodou.

Skladování: při +3 až +30 °C. Nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užité vlastnosti minimálně do data uvedeného na obalu (EXP.), tj. 36 měsíců od data výroby.

Balení: podle aktuální nabídky – viz ceník

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Obsah netěkavých látek - sušina (ČSN EN ISO 3251, 105 °C, 60 min.)	≥30 % hmotnostních ≥20 % objemových
Hustota výrobku	cca 1,30 g/cm ³
Přetíratelnost	≥24 hodiny
Spotřeba (v jedné vrstvě)	cca 0,04 - 0,07 kg/m ²

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů a obsah VOC jsou uvedeny na obalu a v bezpečnostním listě tohoto výrobku. Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údaji orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.