

Lignofix E-Profi

Preventivní ochrana nového dřeva



Lignofix E-Profi je koncentrovaný kapalný přípravek s preventivním účinkem proti dřevokaznému hmyzu (např. červotoč, tesařík), dřevokazným houbám (např. dřevomorka domácí), dřevozbarvujícím houbám a plísním. Je určen k povrchové impregnaci dřeva v interiérech (např. střešní konstrukce, podlahy) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (např. střešní podbití, dřevěné stavby, ploty) a také k ochraně zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami. Nesmí být použit na dřevo přicházející do přímého kontaktu s potravinami, krmivem a pitnou vodou ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček.

Typové označení (dle ČSN 490600-1): F_B, P, B, I_P, 1, 2, 3, S.

Vydatnost: 1 kg koncentrátu na 50 m².

Koncentrace aplikačních roztoků (ředění vodou)					
ochrana	dřevo				zdivo a omítky
	nátěr, postřik, ponořování		máčení		
Lignofix E-Profi	interiér	exteriér	interiér	exteriér	interiér, exteriér
Ředění (vodou)	1 : 9	1 : 9	1 : 9	1 : 9	neředí se
Min. příjem koncentrátu (g/m ²)	20	20	20	20	60
Doporučený počet ošetření (dle povrchu a vlhkosti dřeva)	2 x	2 - 3 x	min. 30 minut ***	min. 8 - 24 hod.****	1 - 3 x
Doba ochrany	*	**	*	**	

V exteriéru je nutné překrytí vhodným nátěrem zabraňujícím tvorbě trhlin.

Před aplikací dalších nátěrů (laky, lazury) doporučena doba zasychání 3 dny.

* až po dobu životnosti stavby ** doporučená kontrola po 10 letech *** vlhkost dřeva cca 20 % **** podle vlhkosti dřeva

Návod k použití: Po naředění (viz tabulka) aplikujte nátěrem, postřikem nebo máčením na dokonale očištěné dřevo. Dřevo napadené dřevokaznými houbami odstraňte do vzdálenosti alespoň 0,5 m od okraje viditelného napadení a nahraďte ho novým; pokud je napadeno i zdivo, odstraňte omítku, vyškrabejte spáry, zdivo opalte hořákem a preventivně ošetřete tímto přípravkem.

Skladování: Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +30 °C. Výrobek nesmí zmraznout. Po otevření ihned spotřebujte.

Záruční doba: 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Upozornění: Při aplikaci přípravku zabraňte kontaktu s difúzní fólií, po zaschnutí není kontakt s fólií na závalu. Dodržujte aplikační návod výrobce fólie. Uvedené informace platí i pro barevné modifikace.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).

Datum revize: 3. 10. 2017