

Charakteristika	-homogenní směs bílých plniv, kaolinů, aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy, disperzního pojiva a vody s příjemnou vůní.
Použití	Malířský nátěr je určený pro vnitřní nátěry stěn a stropů v občanské a bytové výstavbě, pro interiéry obchodů, galérií, reprezentačních i historických místností. Je vhodný na vnitřní nátěry štukových a minerálních omítek, dřevotřísek, tapet a sádrokartonu. Sádrokarton a velmi savé podklady se doporučují před aplikací penetrovat penetračním nátěrem fy KESSL s.r.o.
Vlastnosti	-koncentrát -výborná kryvost a bělost -mohutná vydatnost -bezotěrový -vysoce paropropustný -lehce rozmíchatelný s vodou -snadno roztíratelný -s dobrou přilnavostí k podkladu
Vzhled a barevnost	Základní barva je barva bílá, s bělostí navýšenou přidavkem speciálního aditiva . Tónovacím přípravkem KESCOLOR fy KESSL s.r.o. nebo běžnými pigmentovými pastami lze dosáhnout mnoha pastelových odstínů.
Aplikace	Podklad musí být pevný, bez nesoudržných vrstev, suchý, zbavený prachu, nečistot a mastnoty případným omytím mýdlovým roztokem. Silnější vrstvy starších nátěrů je nutno oškrábat. Skvrny po zatékání, vzlínající vlhkosti, kouři, sádrových výkvětech, plísňích či opravách elektro a vodoinstalace lze po jemném zdrsnění přetřít FASADINem fy KESSL s.r.o. a po zaschnutí aplikovat malířský nátěr. Nátěr se nanáší štětkou, válečkem nebo stříkáním pomocí tlakového stříkacího zařízení fy STORCH nebo VAGNER v doporučeném ředění ve 2 vrstvách.
Ředění	1 : 1,5-1,8 (nátěr : voda)
Vydatnost	dle podkladu 8 – 10 m ² /kg pro nátěr ve 2 vrstvách
Balení	Recyklovatelné plastové obaly o obsahu 1 kg, 3,5 kg, 6,5 kg, 9,5 kg, 20 kg a 40 kg
Skladovatelnost	V rozmezí teplot +5 °C až +30 °C
Doba zpracovatelnosti	12 měsíců

*Prohlášení o shodě dle §13 zák. č.22/1997 a §13 nařízení vlády č.163/2002 Sb.
Certifikát č.204/C5/2012/010-030535 vydaný TZÚS Praha, s.p., pobočka 0100 - Praha*

Výrobní středisko Otovice
V Březinkách 185
362 32 Otovice
tel.: 353 449 767
fax: 353 564 027

www.kessler.cz
E-mail: otovice@kessler.cz