

## Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0454

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **KERAPOXY CQ**
- Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4): **ZLEPŠENÉ LEPIDLO NA BÁZI REAKČNÍ PRYSKYŘICE NA OBKLADY A DLAŽBY Z KERAMIKY**
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Lepení obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru**
- Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie) [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
- Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 3**  
**System 4 pro reakci na oheň**
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:  
**Autorizovaná zkušební laboratoř LGAI, Technological Center, č. 0370, provedla určení typu výrobku na základě zkoušky vzorků odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokol č. 13/7772-1971.**
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**

### 9. Deklarované vlastnosti


Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
<b>Reakce na oheň</b>	<b>Třída E</b>	<b>EN 12004:2007 + A1:2012</b>
<b>Přídržnost jako: - počáteční smyková přídržnost</b>	<b><math>\geq 2,0 \text{ N/mm}^2</math></b>	
<b>Trvanlivost: - smyková přídržnost po teplotním šoku - smyková přídržnost po ponoření ve vodě</b>	<b><math>\geq 2,0 \text{ N/mm}^2</math> <math>\geq 2,0 \text{ N/mm}^2</math></b>	
<b>Uvolňování nebezpečných látek</b>	<b>viz Bezpečnostní list</b>	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.


Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

**Miláno, 21/02/2014**  
(místo a datum vydání)

(jméno a funkce)

  
(podpis)

OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 12004:2007+A1:2012

 0370	<p style="text-align: center;"><b>MAPEI</b>                  Via Cafiero, 22 – 2158 Miláno (Itálie)                  www.mapei.it</p>
<p style="text-align: center;">14  <b>CPR-IT1/0454</b>  <b>EN 12004:2007+A1:2012</b>  <b>KERAPOXY CQ</b>                  Zlepšené lepidlo na bázi reakčních pryskyřic pro pokládku obkladů a dlažeb v interiéru                  a exteriéru</p>	
Reakce na oheň Přídržnost jako: Počáteční smyková přídržnost: Trvanlivost: Smyková přídržnost po teplotním šoku Smyková přídržnost po ponoření ve vodě Uvolňování nebezpečných látek	<p style="text-align: right;">Třída E                   ≥2,0 N/mm<sup>2</sup>                   ≥2,0 N/mm<sup>2</sup>                  ≥2,0 N/mm<sup>2</sup>                  viz Bezpečnostní list</p>