



Linop[®] professional 20-V 800 PERFOR

Nopová fólie **Linop 20-V 800 PERFOR** pro zadržení vody v zelených střechách



Materiál:

- HDPE
- barva: černá

Použití a výhody:

- vertikálně orientované nopy o výšce 20 mm
- zelené střechy – zadržuje vodu pro období sucha
- perforace zajišťuje odtok přebytečné vody
- jednoduchá instalace
- vysoká pevnost

Návod k použití:

Nopová perforovaná fólie se pokládá těsně vedle sebe s přesahem 1 až 2 řady nopů. K zabránění vyplavování nejjemnějších částí z vrstvy substrátu se nad nopové fólie ukládají filtrační geotextilie. Na tyto vrstvy následuje substrát s vegetační vrstvou. Perforovanou nopovou fólii pokládáme perforací nahoru, aby byla zajištěna akumulace vody pro období sucha. Perforace zajišťuje odtok přebytečné vody.

Balení, skladování a transport:

Baleno v rolích. Skladování na suchém, zastřešeném místě, nevystavovat přímému slunci a teplotám nad 50 °C.

Normy a certifikace:

Výrobek je ve shodě a nese CE-značení podle normy EN 13252 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech - Definice a charakteristiky.

Technické údaje:

Materiál	HDPE (vysokohustotní polyetylén)
Výška nopy [mm]:	20
Plošná hmotnost [g/m ²]:	800
Pevnost v tahu [kN/m ²]	MD: 18,2 (±1) CMD: 18,1 (±1)
Proudění vody v rovině vody [l/ms]	MD: 10,6 (±1)
Třída reakce na oheň	F

Vydáno 8. 10. 2018.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.com

www.likov.com