

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

CZ0022/05

PCI[®]
Für Bau-Profis

Chrudim, 03.03.2021

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

PCI Pecicret[®] HK 02 (CZ0022/05)

Zamýšlené/zamýšlená použití:

**EN 998-1 GP (CS II)
Vápenocementová omítka**

Výrobce:

Master Builders Solutions CZ s.r.o., K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

System/systémy POSV:

System 4, System 4 (reakce na oheň)

Harmonizovaná norma / Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

EN 998-1:2016

Deklarovaná vlastnost/deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	System posuzování a ověřování stálosti vlastností	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	třída A1	System 4	EN 998-1:2016
Absorpce vody	Wc 0	System 4	
Koeficient propustnosti vodních par	$\mu \leq 12$		
Přidržitost: k betonu	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ - FP:A, FP:B		
k cihelnému prvku	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ - FP:A, FP:B		
k podkladu Ytong	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ - FP:A, FP:C		
Tepelná vodivost ($\lambda_{10, \text{dry}}$) (tabulková hodnota dle EN 1745)	0,45 W/(m·K) pro P=50% 0,49 W/(m·K) pro P=90%		
Trvanlivost	25 cyklů (dle ČSN 72 2452)		
Nebezpečné látky	v souladu s EN 998-1		

Specifická technická dokumentace:

102/21

Výkon bez dalšího ověřování:

Reakce na oheň: A1

Splňuje požadavky:

Obsah organických látek: < 1 %

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a č. 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


.....
Ing. Martin Polák
jednatel společnosti