

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH N. CPR-IT1/0313

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **PLANITOP RASA & RIPARA**
- 2) Zamýšlená použití: **Cementový nátěr pro předpokládané použití na ochranu betonu proti průsaku; na kontrolu vlhkosti a zvýšení odporu**
- 3) Výrobce: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systémy POSV: **Systém 2+**
Systém 4 (pro reakci na oheň)
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 1504-2:2004**

Autorizované laboratoře: **autorizovaná zkušební laboratoř ICMQ S.p.A., č. 1305, provedla počáteční kontrolu výrobního závodu a kontroly výroby a trvalý dohled, zhodnocení a posouzení výstupní kontroly výroby a vydala certifikát o shodě s výstupní kontrolou výroby.**

- 6) Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Propustnost pro vodní páru: Rychlost pronikání vody v kapalně fázi: Tepelná slučitelnost: - Mrazové cykly: Soudržnost odtrhovou zkouškou: Reakce na oheň: Nebezpečné látky:	Třída I $<0,1\text{kg/m}^2\cdot\text{h}^{-0,5}$ $\geq 1,5\text{ N/mm}^2$ $\geq 2,0\text{ N/mm}^2$ Třída A1 viz Bezpečnostní list


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Paolo Murelli – Vedení řízení kvality

Milán, 22/01/2015





PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei

Upozornění na změnu 1: Aktualizace formátu PoV

PLANITOP RASA & RIPARA
OZNAČENÍ CE
Příloha k PoV č. CPR-IT1/0313



 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
10 CPR-IT1/0313 EN 1504-2:2004 PLANITOP RASA & RIPARA <i>Cementový nátěr pro předpokládané použití na ochranu betonu proti průsaku; na kontrolu vlhkosti a zvýšení odporu</i>	
Propustnost pro vodní páru:	Třída I
Rychlost pronikání vody v kapalně fázi:	$<0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{-0,5}$
Tepelná slučitelnost:	
- Mrazové cykly:	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$
Soudržnost odtrhovou zkouškou:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Reakce na oheň:	Třída A1
Nebezpečné látky:	viz Bezpečnostní list

Upozornění:

MAPEI dodává aktuální přílohu dohromady s POV, aby byla distribuce označení CE snadnější pro mezinárodní zákazníky. Příložené označení CE se může mírně lišit od CE označení na obalu z důvodu:

- odlišné grafiky z důvodu nedostatku místa na obalu nebo odlišné metody tisku,
- odlišného jazyka (stejně balení se prodává v několika zemích),
- výrobek je v době zavedení nového CE již na skladě,
- tiskových chyb.