

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DE0102/03

PCI[®]
Für Bau-Profis

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

PCI Seccoral® 2K Rapid (DE0102/03)

Zamýšlené/zamýšlená použití:

EN 14891 CM O2P

**Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady
(lepeno pomocí PCI lepidel třídy C2, C2F nebo R2 podle EN 12004)**

Výrobce:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

Systém/systémy POSV:

Systém 3

Harmonizovaná norma / Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

EN 14891:2012 + AC:2012

Materialprüfanstalt für das Bauwesen MPA BS (NB 0761)

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Harmonizovaná technická specifikace
Počáteční tahová přídržnost	≥ 0,5 MPa	Systém 3	EN 14891:2012 + AC:2012
Tahová přídržnost po kontaktu s vodou	≥ 0,5 MPa		
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	≥ 0,5 MPa		
Tahová přídržnost po kontaktu s vápennou vodou	≥ 0,5 MPa		
Schopnost přemostění trhliny za nízké teploty	≥ 0,75 mm při -20 °C		
Vodotěsnost	Žádný průnik		
Tahová přídržnost po cyklickém zmrazování-rozmrazování	≥ 0,5 MPa		
Nebezpečné látky	V souladu s 4.2 (EN 14891)		


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a č. 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Augsburg, 09.03.2021



Marc C. Köppe
jednatel



Frank Rösiger
jednatel