

<b>Výrobek</b>	<b>Zdící tvárnice z pórobetonu (třída I.):</b> Zdící tvárnice hladká - NSM, perodrážka a kapsa - PDK: DxVxŠ: 500 x 250 x 375, 300, 250 mm Zdící tvárnice příčková NSP: DxVxŠ: 500 x 250 x 200, 150, 125, 100, 75, 50 mm Zdící tvárnice příčková MAX-NSP: DxŠxV: 500 x 500 x 150, 125, 100 mm
<b>Typové označení</b>	<b>tvárnice PORFIX P2 - 500</b>
<b>Zamýšlené použití</b>	určená na zdění svislých konstrukcí ve stěnách, sloupech a příčkách
<b>Výrobce</b>	PORFIX CZ, a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov 3, Česká republika
<b>Zplnomocněný zástupce</b>	MUDr. Martin Kováč, předseda představenstva
<b>Systém posuzování a ověřování neměnnosti parametrů</b>	2+
<b>Oznámený subjekt</b>	TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p., Oznámený subjekt 1020, Prosecká 811/76a, Praha 9, počáteční inspekce výr. závodu a systému řízení výroby, průběžný dohled
<b>Certifikát shody systému řízení výroby</b>	<b>1020-CPR-040 025004</b>

Podstatné vlastnosti	Parametry	Harmonizované technické specifikace
<b>Rozměry:</b>		
<b>Délka</b>	±2,5 mm	EN 771-4:2011+A1:2015
<b>Výška</b>	±2,0 mm	
<b>Šířka</b>	±2,0 mm	
<b>Tvar a uspořádání</b>	Techn. dokumentace	EN 771-4:2011+A1:2015
<b>Pevnost v tlaku</b>	2,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 771-4:2011+A1:2015
<b>Vlhkostní přetvoření</b>	NPD	EN 771-4:2011+A1:2015
<b>Soudržnost ve smyku</b>	0,3 N/mm <sup>2</sup>	EN 771-4:2011+A1:2015
<b>Reakce na oheň</b>	třída A1	EN 771-4:2011+A1:2015
<b>Nasákavost</b>	NPD	EN 771-4:2011+A1:2015
<b>Propustnost vodních par μ</b>	5/10	EN 771-4:2011+A1:2015
<b>Objemová hmotnost tvárnic v suchém stavu</b>	500 kg/m <sup>3</sup>	EN 771-4:2011+A1:2015
<b>Součinitel tepelné vodivosti λ<sub>10,dry,unit.</sub></b>	0,11 W/(m.K)	EN 771-4:2011+A1:2015
<b>Mrazuvzdornost</b>	NPD	EN 771-4:2011+A1:2015
<b>Index hmotnostní aktivity</b>	< 1	Vyhláška č. 422/2016 Sb.

*Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi.*

*Toto prohlášení o vlastnostech sa vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.*

Oprávněný na jednání za výrobce PORFIX CZ a.s., Trutnov

.....  
MUDr. Martin Kováč  
Předseda představenstva

.....  
Ing. Michal Žilka  
Člen představenstva

V Trutnově dne 15.11. 2018

