



Den Braven Sealants

Technický list 14.70 TECTANE Ochrana podvozků

Výrobek Speciální přípravek – pro maximální ochranu před působením vody, soli a odletujícím štetku. Výkonný pomocník každého lakýrníka a automobilisty.

Vlastnosti

- ▣ Nestékavá;
- ▣ Rychleschnoucí;
- ▣ Vysoká přilnavost k podkladům;
- ▣ Přelakovatelná;
- ▣ Vysoká odolnost proti klimatickým vlivům, soli, vodě, odolná proti otěru.

Použití

- Ochranný kaučukový film pro podvozky osobních i nákladních automobilů;
- Ochrana předních spoilerů, prahů, dveří vozidel, podběhů, blatníků ochranných krytů.

Balení Aerosolový sprej 400 ml
Barva Černá

Technické údaje

Konzistence	-	aerosol	
Tepelná odolnost při přepravě	°C	-15	
Aplikační teplota	°C	+5 / +30	
Doba schnutí	min	20-30	(při 20°C)
Stékavost	-	nestékavá	
Vzdálenost při nanášení	mm	200–300	
Skladovatelnost	měsíce	viz obal	výrobku

Pokyny Dózu důkladně protřepat. Na podklad nanášíme ze vzdálenosti cca 200–300 mm křížovou technikou. Dle typu a stavu podkladu několikrát opakujeme.

Upozornění Provedte předběžné zkoušky výrobku a vyhodnoťte kvalitu získaného nátěru. Před aplikací barev proveďte předběžné testy kompatibility – zejména adheze mezi vrstvami.

Čištění Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 14.70»

Aktualizace Aktualizováno dne: 02.03.2012 Vyhотовeno dne: 13.04.2005

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz